

Гарантийный талон

Гарантии изготовителя должны соответствовать требованиям РСТ РСФСР 736-86. Производитель не несёт ответственности за повреждения изделия вызванные несоблюдением инструкции по эксплуатации в случаях:

- естественного стирания и износа частей;
- повреждений, вследствие нарушения правил эксплуатации изделия из-за неправильного подбора размера изделия для пациента;
- повреждений вследствие применения несоответствующих химических средств при чистке изделия;
- несоблюдения условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента продажи.

Дата изготовления _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Оформляется продавцом

ПРОДАВЕЦ: _____

название организации, адрес, телефон

Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

В случае обнаружения неисправностей и брака изделия в гарантийный период, покупатель обращается к продавцу для его ремонта с предоставлением гарантийного талона.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____
М.П.

Подпись покупателя _____ / _____ /

Изделия санитарно-гигиенического назначения

ПАСПОРТ

Ванночка для мытья головы

Производитель: Foshan Suncare medical Products Co., Ltd (Китай)

Модель: BS-01

Сертификат соответствия

№ РОСС.СН.МГ11.Д06828,

срок действия с 31.10.2017г. по 30.10.2020г.



Ванночка мытья головы человека предназначена для мытья головы пациента на кровати оставляя сухими другие части тела. Продукция соответствует требованиям национальных стандартов: ГОСТ Р 50962-96. Ванночка надувная для мытья головы человека изготовлена из винила, снабжена шлангом слива воды, емкостью для набора воды из крана смесителя, также изготовленной из винила, и мини лейкой со шлангом для подачи воды из емкости. Ванночка и емкость для набора воды выполнены в единой цветовой гамме.

Технические характеристики

Наим.	Специф. состава изделия	Кол-во, шт	Внешние размеры, см Длина x ширина x высота	Внутренние размеры, см Длина x ширина x глубина	Вес, кг	Длина шланга, см
BS-01 Надувная ванночка для мытья головы	Ванночка надувная с окошком под шею	1	53x70x24 Размер окошка 20x11	32x46x24	0,6	-
	Шланг для слива воды	1	-	-	-	166
	Емкость для воды с душевой лейкой	1	-	-	Емкость 10 литров	Длина шланга душа 55см

Комплект поставки

1. Изделие в соответствии со спецификацией,
2. Паспорт с гарантийным талоном.

Эксплуатация ванночки

Ванночки предусмотрены к применению в учреждениях социального обслуживания, учреждениях реабилитации инвалидов, а также в домашних условиях. Для эксплуатации ванночки должна быть проведена подготовка пациента и подготовка самой ванночки. После того, как пациент подготовлен и подготовлена ванночка, производится размещение пациента в ванночке и проводится помывка. Условия эксплуатации изделия при температуре воздуха от +35 до +10 град. С по ГОСТ 15150 - 69.

Техническое обслуживание и ремонт

Периодически, не реже одного раза в три месяца, следует проверить, отсутствие повреждений на корпусе ванночки и герметичность ванночки, посредством накачивания ванночки. При наличие повреждений используйте рем. комплект. Периодически, по мере загрязнения изделия, следует проводить его чистку. Для этого накачанную ванночку следует протирать раствором мягкого моющего средства и теплой воды. Запрещается использовать органические растворители или моющие химические средства, а также производить дезинфекцию ванночки средствами для дезинфекции искусственной кожи и обрабатывать ванночку хлорсодержащими растворами.

Требования безопасности

Наружные поверхности ванночки не должны содержать заусенцев, способных причинить вред здоровью пользователя.

Упаковка

Каждое изделие упаковывается в полиэтиленовую пленку, и помещается в картонную тару.

Транспортировка и хранение

Транспортирование должно производиться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования транспортными средствами в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Хранение должно обеспечиваться в упаковке предприятия изготовителя на складах. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

Назначенный срок службы

Назначенный срок службы устанавливается заводом изготовителем и составляет не менее 2-х лет с момента ввода изделия в эксплуатацию.

Класс риска

Класс потенциального риска применения № 1 (Изделия с низкой степенью риска) по ГОСТ Р 51609-2000.

Утилизация продукции

Данная продукция разработана с учетом требований охраны окружающей среды из материалов которые могут ей причинить вред в случае утилизации в местах не предназначенных для этих целей. Утилизация предусматривает следующий порядок действий. Упаковка отправляется на вторичную переработку сырья. Пластиковые – на переработку полимерного сырья. Список предприятий занимающихся утилизацией отходов можно получить в органах местного самоуправления или в компетентных органах исполнительной власти.